

HiKOKI

溶着ダイヤモンド
ドリルビット

六角軸



耐水仕様
コードレス
インパクトドライバ用

タイル穴あけ用

刃先径 15.0mm

有効長 30mm

湿式
専用

仕上がりがキレイ!!

耐水仕様
コードレス
インパクトドライバ用



別売注水セット使用により
壁への穴あけが簡単に!!

刃先径
15.0mm

0033-2512

アクセサリ

湿式専用 耐水仕様

コードレス
インパクトドライバ用

用途 タイルの穴あけ

被削材 タイル全般(磁器質・せっ器質・陶器質)

使用方法



図のように穴あけしたい箇所へドリルビットを回転させながら、先端を斜めに押し付けてください。

— 注意 —

切込初期はドリルビットが横に振れる恐れがありますので、ご注意ください。

約1mm程切り込んだら、ドリルビットを回転させながら、徐々にタイルに対し直角にし、押しつけて穴あけしてください。

穴あけ材料の目安

磁器質タイル ○ せっ器質タイル ◎ 陶器質タイル ⊙

⚠ 使用上の注意

- 本製品は耐水仕様のコードレスインパクトドライバ専用です。それ以外の工具には使用しないでください。
- 工具に水がかからないように作業してください。工具の破損や感電の危険があります。
- アンビルに水がかからないようにしてください。もし水がかかった場合は、速やかに水を拭き取ってください。アンビルが錆び付いて動かなくなったり、故障の原因となります。
- 使用前に必ずドリルビット刃部、ボディに破損がないことを確認してください。
- 回転中のドリルビットには絶対に手や身体で触れないでください。ケガの危険があります。
- 穴あけ後はドリルビットが熱くなりますので、火傷などにご注意ください。
- 湿式専用ですので、必ず穴あけ部に、特にドリルビット先端に注水するようにして使用してください。
- 壁への穴あけは、別売注水セット(0033-2517)の使用をお勧めします。
- 深い穴あけでドリルビット先端に冷却水が不足する場合は、数秒おきにドリルビットを上下させ、先端を冷却しながら作業してください。
- 本製品の用途以外のご使用は絶対に避けてください。



保護メガネ
を必ずかけて
作業して
ください。



>PET<
ケース

台紙

0033-2512



4 9 6 6 3 7 5 8 5 1 1 3 4

工機ホールディングス株式会社

Made in the UK. Packaged in Taiwan.