

HIKOKI

コードレス刈払機

36V-4.0Ah CG 36DC(DLN)形

刈払アタッチメント

カルチベータアタッチメント

パワーブラシアタッチメント

MEV
MULTI VOLT



刈る、耕す、磨くを自在に。

MAKE. MOVE. GO

アタッチメントを替えるだけで3つの作業が可能に。



1充電当たりの作業時間
(目安※1)
約**27~115分**
(無負荷時、BSL 36B18X使用時)



1充電当たりの作業時間
(目安※1)
約**50~125分**
(無負荷時、BSL 36B18X使用時)



1充電当たりの作業時間
(目安※1)
約**45~124分**
(無負荷時、BSL 36B18X使用時)

01 多用途に活躍

アタッチメントを付け替えることで、草刈り、耕うん、清掃など多用途に使えます。

02 高耐久&高トルク

高耐久のブラシレスモーターを搭載することにより、高トルクを実現。

03 オートモード

負荷が大きくなると自動的に回転数が上がり、効率よく作業ができます。



CG 36DC(DLN)形 コードレス刈払機 36V



NN
希望小売価格
¥52,300(税別)
蓄電池・充電器別売



仕様表

形名	CG 36DC(DLN)
操作ハンドル	ループハンドル(メインパイプ分割型)
モーター	直流ブラシレスモーター
無負荷回転数	4,400(エコ)/6,900(オート)/8,700(パワー)min ⁻¹
機体寸法(全長×全幅×全高)	1,060×227×193mm (BSL 36B18X装着、肩掛けバンドを除く)
質量	3.8kg (BSL 36B18X装着、肩掛けバンドを除く)
使用可能蓄電池※2	マルチボルトタイプ蓄電池、背負式電源BL 36200
標準付属品	六角棒スパン・保護メガネ・ボックススパン(17×19mm)・肩掛けバンド(離脱ベルト式)・工具袋

BSL 36B18X
コードNo.0037-9243
¥29,400



冷却機能付
急速充電器
UC 18YDL2
¥21,100



刈払アタッチメント



仕様表

刈刃	チップソー(外径255×内径25.4mm×刃数40)
刈刃回転方向	上から見て反時計方向
寸法(全長×全幅×全高)	849×295×149mm (刈刃を除く)
質量	1.0kg (刈刃、飛散防護カバーを除く)

コードNo.0038-2808

希望小売価格
¥15,000(税別)



カルチベータアタッチメント



仕様表

耕うん幅	170mm
ブレード外径	221mm
ギヤ比	1/46
寸法(全長×全幅×全高)	934×236×267mm
質量	2.7kg

コードNo.0038-2809

希望小売価格
¥18,000(税別)



パワーブラシアタッチメント



仕様表

作業幅	555mm
ブラシ外径	260mm
ギヤ比	1/32
寸法(全長×全幅)	945×600mm
質量	6.5kg

コードNo.0038-2810

希望小売価格
¥28,000(税別)



※1 使用環境、蓄電池の状態などにより異なりますので目安としてください。

※2 従来の蓄電池(BSL 3620/3625/3626/3660およびBSL 14XXシリーズ、BSL 18XXシリーズ)、AC/DC アダプタ(ET 36A)、バッテリーアダプタ(W36-AD)は使用できません。



Ni-Cd
ニカド電池は
リサイクルへ



Ni-MH
ニッケル水素電池は
リサイクルへ



Li-ion
リチウムイオン電池は
リサイクルへ



(<https://www.jbrc.com>)

蓄電池の回収にご協力をお願いいたします。

工機ホールディングスは環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りのHiKOKI(ハイコーキ)販売店へお持ちくださるようお願いいたします。

新マルチボルト蓄電池 ●
詳しい情報はこちらをチェック



電動工具総合カタログ ●
詳しい情報はこちらをチェック



安全上のご注意

- ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
- 取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。

●掲載した製品やアクセサリ等は、外観などの改良のために一部変更することがあります。 ●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

工機ホールディングス株式会社 (発行元) 工機ホールディングスジャパン株式会社
〒108-6018 東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟18階)

お客様相談センター
(平日) 9:00~18:00



フリーダイヤル
0120-20-8822 (携帯電話、IP電話からご利用いただけます。)
※土・日・祝日・弊社休業日は音声ガイダンス

修理の受付

お問い合わせの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。なお、修理を依頼する販売店やホームセンターがお近くにない場合は、当社WEBサイトから修正受付を行っていますのでアクセスしてください。
<https://www.hikoki-powertools.jp/contact/repair/>

本カタログの内容は、2025年5月現在のものです。

SD-H1703 Printed in Japan FG-R