

HIKOKI

UNLEASH the NEXT

高圧ばら釘打機

NH 125HD形

ばら釘打機

NH 125AD形



φ12mmドリフトピンを 余裕で打込み!

パワフルな打込み力で作業がはかどる

φ12mmドリフトピン打込みスピード

約 **1.5秒/本**※1

手作業の**3倍以上の速さ!**

金槌の手作業による打込み約5秒/本※2



金物釘もラクに打込み!
(釘を保持するマグネット付)※3

- ドリフトピン工法対応
- 高圧対応(NH 125HD)
- 小径用ネイルガイド、ソケット付属
- 握りやすい凹凸ハンドル

高圧ばら釘打機

NH 125HD形

希望小売価格 **¥37,800** (税別)

ケース不付



ばら釘打機

NH 125AD形

希望小売価格 **¥29,800** (税別)

ケース不付



仕様

形名		NH 125HD	NH 125AD
能力	mm	大径用ネイルガイド: 釘頭径φ7.9~φ12.6 小径用ネイルガイド: 釘頭径φ6.6~φ8.8	
動力形式	-	ピストン往復動式	
使用空気圧力	MPa[kgf/cm ²]	1.76~2.26[18~23]	0.49~0.78[5~8]
機体寸法 (全長×全高×全幅)	mm	307×124×82	245×124×82
質量	kg	1.1	1.0
使用エアホース	-	高圧エアホース 内径:5mm以上 長さ:30m以内	一般圧エアホース 内径:8mm以上 長さ:30m以内
標準付属品		保護メガネ、油さし、ネイルガイド(小径用)、ソケット(小径用)	

※1 ドリフトピン: 軸径φ12mm、長さ103mm、木材: 構造用単板種層材(LVL)、コンプレッサ設定圧力:(NH 125HD)2.26MPa(調圧器最強)(NH 125AD)0.78MPa。数値は参考値です。材料や条件により異なります。

※2 数値は参考値です。材料や条件により異なります。

※3 大径用ネイルガイドにはマグネットはありません。



安全上のご注意

- ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
- 取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。

●掲載した製品やアクセサリ等は、外観などの改良のため一部変更することがあります。 ●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

工機ホールディングス株式会社

(発行元)工機ホールディングスジャパン株式会社

〒108-6018 東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟18階)

TEL(03)5783-0626 FAX(03)5783-0706

- 北海道支店 (011)786-5122
- 東京支店 (03)5753-7700
- 中部支店 (052)533-0231
- 関西支店 (0798)37-2665
- 四国支店 (087)863-6761
- 東北支店 (022)288-8676
- 関東支店 (03)6374-5687
- 北陸支店 (076)263-4311
- 中国支店 (082)504-8282
- 九州支店 (092)621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日・弊社休業日を除く9:00~17:00)

0120-20-8822 0570-20-0511 (携帯電話からもご利用いただけます。但し、PHSおよび一部IP電話からはご利用になれません。 ※通話料は有料)

修理の受付 <https://www.hikoki-powertools.jp/contact/repair/>
お問い合わせの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。なお、修理を依頼する販売店やホームセンターがお近くにない場合は、当社WEBサイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。