ねじ打機　WF 4HS/WF 4AS使用ねじ一覧

カラーねじの特長

- Point.1 カラーねじで施工後でも使用ねじが一目瞭然！！
- Point.2 ねじの入りがスムーズな新先端形状！！
- Point.3 防錆性能が高いデュラルコート表面処理！！
- Point.4 環境にやさしいノンクロム！！
- Point.5 28mm～41mm(3機種)とも国土交通大臣認定取得！

デュラルコートの特長



「デュラルコート」の皮膜は、第一層が電気亜鉛めっき、第二層が特殊有機バインダー、第三層が特殊有機トップコートから構成される複合皮膜であり、環境負荷物質に指定されている“クロム”等は、一切含まれていません。皮膜厚さは、15μmであり、亜鉛の高い犠牲防食性能を有すると共に有機皮膜の形成によって耐電食性能及び耐水酸・耐アルカリ性能にも優れています。

（財）日本建築センター　建設技術審査証明取得

DTSN（JIS規格ねじ）の特長

国土交通省告示1541号対応　3階建て等の準耐火建築物に対応(SV4241H(J)のみ)　当社ねじ打機との組み合わせでベストマッチ

面材種類	構造用石こうボードA種	構造用石こうボードB種	強化石こうボード	石こうボード
面材厚み	t12mm以上			
打込間隔	外周部@100mm以下　中通り@200mm以下			
記号	GB-ST-A	GB-ST-B	GB-F	GB-R
壁倍率	1.7	1.5	1.3	1.0

ロール連結ねじ DTSN	用途	ねじ名称・表面処理・形状	サイズ(mm) 軸径d	サイズ(mm) 長さL	形式	コードNo.	価格	本数
	石こうボードと木下地の締結	●ボード用ねじ(デュラルコート)＊ 	φ4.2	32	SV4232H(J)（シルバーグリーン） JIS B1125適合	9349-9820	16,500	4,000本（100本×40巻）（小箱2箱入）
	石こうボードと木下地の締結	●ボード用ねじ(デュラルコート)＊ 	φ4.2	41	SV4241H(J)（ブロンズ） JIS B1125適合	9349-9822	19,800	4,000本（100本×40巻）（小箱2箱入）

ロール連結ねじ	用途	ねじ名称・表面処理・形状	サイズ(mm) 軸径d	サイズ(mm) 長さL	形式	コードNo.	価格	本数
	石こうボードと木下地の締結	●ボード用ねじ(デュラルコート)＊	φ3.9	25	SV3925H(D)（シルバーブルー）	9330-5006	12,900	4,000本（100本×40巻）（小箱2箱入）
 国土交通大臣認定取得品	石こうボードと木下地の締結	●ボード用ねじ(デュラルコート)＊	φ3.9	28	SV3928H(D)（シルバーレッド）	9330-5003	13,800	4,000本（100本×40巻）（小箱2箱入）
 国土交通大臣認定取得品	石こうボードと木下地の締結	●ボード用ねじ(デュラルコート)＊ 	φ3.9	32	SV3932H(D)（シルバーグリーン）	9330-5004	14,700	4,000本（100本×40巻）（小箱2箱入）
 国土交通大臣認定取得品	石こうボードと木下地の締結	●ボード用ねじ(デュラルコート)＊	φ3.9	41	SV3941H(D)（ブロンズ）	9330-5005	17,600	4,000本（100本×40巻）（小箱2箱入）
	石こうボードと木下地の締結 水回りのボード締め	●ボード用ねじ(ステンレス) 	φ3.9	28	SV3928HS	9349-9845	11,500	1,000本（100本×10巻）
				32	SV3932HS	9349-9846	12,200	
	石こうボードと鋼製下地の締結	●ボード用ねじ(鋼製下地用)(ディスゴ)＊ 	φ3.5	25	SV3525K2	9349-9415	12,200	4,000本（100本×40巻）（小箱2箱入）
				28	SV3528K2	9349-9416	13,200	
				41	SV3541K2	9349-9902	18,200	

＊ノンクロム

国土交通大臣認定取得

■枠組壁工法（2×4）耐力壁認定　■木造軸組工法耐力壁認定
■木造軸組工法準耐力壁認定（品確法）

※下記の認定番号で取得しています。

	枠組壁工法(2×4)耐力壁			木造軸組工法耐力壁				木造軸組工法準耐力壁(品確法)
面材種類	石こうボードGB-R	強化石こうボードGB-F		石こうボードGB-R		強化石こうボードGB-F		石こうボードGB-R
面材厚み	t12.5mm	t12.5mm	t15mm	t12.5mm	t15mm	t12.5mm	t15mm	t12.5mm
打込間隔	外周部@100mm、中通り@200mm			外周部、中通り@150mm				外周部、中通り@150mm
認定番号	TBFC-0028 TBFC-0031	TBFC-0071	TBFC-0057	FRM-0266	FRM-0267	FRM-0268	FRM-0269	803
壁倍率	1.1	1.3	1.3	1.1	1.3	1.2	1.1	0.6
SV3928H(D)	●	●	●	●	●	●	●	●
SV3932H(D)	●	●	●	●	●	●	●	–
SV3941H(D)	●	●	●	●	●	●	●	–