

高速回転でスピードも粘りもアップ!

パワーモード時の
回転数を20%UP※1

6,000
min⁻¹

標準付属



クロ
シヤチ
黒鯨

集成材・一般木材用



使いやすさをさらに追求!

切断スピード約1.8倍
&粘り約1.5倍! ※1

パワーモード時の回転数をアップし、さらにチップソー黒鯨と組合せて使用することで、切断スピードと粘りを向上しました。

新平行度微調整構造で
よりスムーズな切込み深さ調整!

新構造採用により、平行度微調整時に発生していた部品への応力が低減し、当社従来製品※1に比べ、よりスムーズな切込み深さ調整ができます。また、切込み深さを変えた時の平行度が狂いにくくなりました。

大形フック
取付け可能

単管(φ48)や木材などに吊り下げの時に便利です。

スイッチロック
操作性向上

テーパ形状を追加したことで、より押しやすくなりました。



▶1充電当たりの 作業量 (目安)※2

(BSL 36A18X使用時)

切断(パワーモード)

約240本

(作業条件) 材料: SPF(2×10)
厚さ38mm×幅235mm

18V C 1805DB形

NN 希望小売価格 ¥36,300 (税別) 4 966376 414949

蓄電池・充電器別売

※1 当社従来製品コードレス丸のこ C 18DBLとの比較。数値は参考値です。材料や条件により異なります。

※2 数値は参考値です。材料や条件により異なります。

※3 従来の蓄電池(BSL 3620/3626/3660)はご使用になれません。

形名	能力 mm			回転数 min ⁻¹ {回/分}	機体寸法 mm (長さ×幅×高さ)	質量 kg	使用可能蓄電池※3	標準付属品
	のこ刃直径	取付穴径	切込み深さ					
C 1805DB	125	20	(90°) 0~47 (45°) 0~30 (逆15°) 0~20	6,000(パワーモード) 3,000(サイレントモード)	279×176×240 (BSL 36A18X装着時)	2.8 (BSL 36A18X装着時) のこ刃除く	18V/14.4Vスライド式 リチウムイオン電池 (BSL18XXシリーズ、 BSL14XXシリーズ)、 マルチボルト蓄電池 (残量表示付)	125mmチップソー(黒鯨 (刃数45 コードNo.0037- 6199))、六角棒スナバ

⚠ 安全上のご注意 ●ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。●取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。



蓄電池の回収にご協力をお願いいたします。

工機ホールディングスは環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りのHIKOKI(ハイコーキ)販売店へお持ちくださるようお願いいたします。

「電動工具総合カタログ」▶

スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取って下さい。



●掲載した製品やアクセサリ等は、外観などの改良のため一部変更することがあります。●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

工機ホールディングス株式会社 (発行元) 工機ホールディングスジャパン株式会社 〒108-6018 東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟18階)

お客様相談センター (9:00~18:00)

フリーダイヤル ☎ 0120-20-8822 (携帯電話、IP電話からもご利用いただけます。)

修理の受付 <https://www.hikoki-powertools.jp/contact/repair/>

お買い求めの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。なお、修理を依頼する販売店やホームセンターがお近くにない場合は、当社WEBサイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。