

HIKOKI

コードレス全ねじカッタ
10.8V-5.0Ah CL 12DA形



取り回し軽やか。業界最軽量※。

※2026年2月現在、コードレス全ねじカッタにおいて国内電動工具メーカーでの比較(当社調べ)。蓄電池BSL 1250MT装着時の重さとし、標準付属品は含まない。

MAKE. MOVE. GO

高所・狭所での作業も、軽量で軽快に。



1充電当たりの作業量
(目安*)

W3/8軟鋼
約800本

W3/8ステンレス
約350本
(BSL 1250MT使用時)



仮置きに便利なフック付

01 業界最軽量^{※2}

業界最軽量2.7kg。高所での
上向き作業の負担を軽減します。

軽量
2.7kg

**02 業界最短
最小切断長さ**^{※2}

全ねじの出張り長さ17mmを
実現しました。従来の蛍光灯
器具を薄型LEDライトユニット
に交換する際に便利です。



03 コレクトボックス付

ワンタッチで着脱
可能なコレクトボ
ックスは、切断後の全
ねじを落とさずに
回収できます。



LEDライト付 | 定置切断可能
トリマ装着可能(W3/8用標準付属)

CL 12DA形 コードレス全ねじカッタ 10.8V BRUSHLESS



仕様表

形名		CL 12DA
モーター		直流ブラシレスモーター
切断能力 ^{※3}		軟鋼全ねじ: W5/16、W3/8、M6、M8、M10、 ステンレス全ねじ: W3/8
無負荷ストローク数(気温20℃満充電時)		32min ⁻¹ /回/分
機体寸法(全高×全長×全幅)		282×200×113mm(BSL 1250MT装着時)
質量		2.7kg(BSL 1250MT装着時)
使用可能蓄電池		10.8Vリチウムイオン電池(BSL 12XXシリーズ)
蓄電池	形名	BSL 1250MT(残量表示付)
	電圧-容量	10.8V-5.0Ah
充電器	形名	UC 12SDL(冷却機能付)
	充電時間 ^{※4}	約30分
標準付属品		W3/8カッタ(本体装着)、W3/8トリマ、六角棒スパナ(本体装着)、スケール、コレクトボックス、電池カバー

JS
希望小売価格 ¥80,000(税別)
リチウムイオン電池(BSL 1250MT)×1個・
急速充電器(UC 12SDL)・
システムケース3付



NN
希望小売価格 ¥60,000(税別)
蓄電池・充電器・ケース別売



※1 数値は参考値です。材料や条件により異なります。 ※2 2026年2月現在、コードレス全ねじカッタにおいて国内電動工具メーカーでの比較(当社調べ)。蓄電池BSL 1250MT装着時の重さとし、標準付属品は含まない。 ※3 指定サイズの外ねじ以外の切断には使用できません。 ※4 充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなる場合があります。
BRUSHLESS このロゴはBrushless Motor搭載製品を表しております。
T-PWR(ティーパワー)とは、高出力を実現するタプレスセル技術を搭載していることを表しています。

別売
リチウムイオン電池
BSL 1250MT **NEW**
コードNo.
0038-3446
¥14,000
**HIKOKI
T.PWR**



同質量で高容量を実現。
最大出力は1.4倍^{※1}
※1 当社従来製品BSL 1240Mとの比較

**冷却機能付
急速充電器** **NEW**
UC 12SDL
¥8,900



充電時間約半分^{※2}
コンパクト^{※3}

背面に壁掛け用の穴付
※2 BSL 1240MをUC 12SDLで充電した
場合との比較
※3 当社従来製品UC 12SLとの比較

肩掛けストラップ
コードNo.383560
¥430 **NEW**



カッタ・スペーサ



サイズ	コードNo.	価格
W3/8(ステンレス軟鋼用)	0099-8479	¥7,800
W5/16(軟鋼用/スペーサ付)	308566	¥7,400
M6(軟鋼用/スペーサ付)	308563	
M8(軟鋼用/スペーサ付)	308564	
M10(軟鋼用/スペーサ付)	308565	

トリマ (バリ取り用)

サイズ	コードNo.	価格
W3/8	0030-8567	¥3,300
W5/16	321153	¥3,100
M6	308568	
M8	308569	
M10	308570	



蓄電池の回収にご協力をお願いいたします。
工機ホールディングスは環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われて
いる使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りの
HIKOKI(ハイコーキ)販売店へお持ちくださるようお願いいたします。

新マルチボルト蓄電池
詳しい情報はこちらをチェック

電動工具総合カタログ
詳しい情報はこちらをチェック

安全上のご注意

- ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
- 取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。

●掲載した製品やアクセサリ等は、外観などの改良のために一部変更することがあります。 ●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

工機ホールディングス株式会社 (発行元) 工機ホールディングスジャパン株式会社
〒108-6018 東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟18階)

お客様相談センター フリーダイヤル
(平日) 9:00~18:00 **0120-20-8822** (携帯電話、IP電話からもご利用いただけます。)
*土・日・祝日・弊社休業日は音声ガイダンス

修理の受付 お買い求めの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。なお、修理を依頼する販売店やホーム
センターがお近くない場合は、当社WEBサイトから修正受付を行っていますのでアクセスしてください。
<https://www.hikoki-powertools.jp/contact/repair/>