

HIKOKI

コードレス静音インパクトドライバ
10.8V-5.0Ah WHP 12DB形



静かに、パワフルに。

MAKE. MOVE. GO

作業音を気にせず、仕事効率アップ。※1※2



01 静音設計

70dB^{※2※3}の静音設計により騒音を抑えたい屋内や住宅街での作業などに適しています。

02 18Vクラス並のねじ締めスピード&作業量アップ^{※2※3}

高出力&高容量^{※4}なタブレス電池搭載により、高負荷なねじ締め作業もパワフルに対応。

業界最速^{※5}

ねじ締め時間約30%短縮^{※1}

1充電当たりの作業量約30%アップ^{※6}

LEDライト付

3灯式LEDライトと照度切替えにより、状況に応じて明るさを3段階に切替え可能です。



1充電当たりの作業量(目安^{※6})
木ねじφ3.8×45mm (ラワン材・下穴なし) 約1,120本
木ねじφ4.3×65mm (ラワン材・下穴なし) 約460本
(BSL 1250MT使用時)

軽量 1.3kg (BSL 1250MT装着時)

WHP 12DB形 コードレス 静音インパクトドライバ 10.8V BRUSHLESS



仕様表		WHP 12DB
形名	WHP 12DB	
モーター	直流ブラシレスモーター	
能力 ^{※2}	小ねじ:4~8mm/普通ボルト:M5~M10/高力ボルト:M5~M6 テクスねじ:φ3.5~φ6/コーススレッド:22~90mm	
最大締付けトルク(気温20℃満充電時) ^{※2}	最大33N・m(336.7kgf・cm) [M10普通ボルト(強度区分4.8)/締付け時間3秒/ソケットアダプタ+六角ソケット使用]	
無負荷回転数(気温20℃満充電時) ^{※2}	弱モード:0~1,000/中モード:0~1,500/強モード:0~2,200 テクスモード:0~2,400 min ⁻¹ {回/分}	
打撃数(気温20℃満充電時) ^{※2}	弱モード:0~700/中モード:0~1,200/強モード:0~2,400 テクスモード:0~1,200 min ⁻¹ {打撃/分}	
先端形状	二面幅6.35ピット挿入形状	
機体寸法(全長×全高×センタハイト)	128×225×29mm(BSL 1250MT装着時)	
質量	1.3kg(BSL 1250MT装着時)	
使用可能蓄電池	10.8Vリチウムイオン電池(BSL 12XXシリーズ)	
蓄電池	形名	BSL 1250MT(残量表示付)
	電圧-容量	10.8V-5.0Ah
充電器	形名	UC 12SDL(冷却機能付)
	充電時間 ^{※7}	約30分
標準付属品	電池カバー×2個	

2JS
希望小売価格 ¥79,100(税別)
リチウムイオン電池(BSL 1250MT)×2個・
急速充電器(UC 12SDL)・ケース付



NN
希望小売価格 ¥48,100(税別)
蓄電池・充電器・ケース別売



※1 当社従来製品WHP 12DAとの比較。 ※2 蓄電池BSL 1250MT使用時。 ※3 木ねじφ4.5×90mmをラワン材に締付け時の数値。 ※4 当社従来製品BSL 1240Mとの比較。 ※5 2026年1月現在、10.8V静音コードレスインパクトドライバにおいて国内電動工具メーカーでの比較(当社調べ) ※6 数値は参考値です。材料や条件により異なります。 ※7 充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなる場合があります。
BRUSHLESS このロゴは Brushless Motor 搭載製品を表しております。 T-PWR(ティーパワー)とは、高出力を実現するタブレスセル技術を搭載していることを表しています。

別売 リチウムイオン電池 BSL 1250MT
コードNo.0038-3446
¥14,000
同質量で高容量を実現。
最大出力は1.4倍^{※4}



冷却機能付
急速充電器 UC 12SDL
¥8,900



充電時間^{※7}
BSL 1250MT 約30分
BSL 1240M 約30分
BSL 1220M 約20分



蓄電池の回収にご協力をお願いいたします。
工機ホールディングスは環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りのHiKOKI(ハイコーキ)販売店へお持ちくださるようお願いいたします。
(<https://www.jbrc.com>)

新マルチボルト蓄電池
詳しい情報はこちらをチェック



電動工具総合カタログ
詳しい情報はこちらをチェック



●安全上のご注意
●ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
●取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。
●掲載した製品やアクセサリ等は、外観などの改良のために一部変更することがあります。 ●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

工機ホールディングス株式会社 (発行元) 工機ホールディングスジャパン株式会社
〒108-6018 東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟18階)

お客様相談センター ●フリーダイヤル
(平日) 9:00~18:00 ●0120-20-8822 (携帯電話、IP電話からもご利用いただけます。)
※土・日・祝日・弊社休業日は音声ガイダンス
修理の受付 お買い求めの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。なお、修理を依頼する販売店やホームセンターがお近くない場合は、当社WEBサイトから修正受付を行っていますのでアクセスしてください。
<https://www.hikoki-powertools.jp/contact/repair/>