

# HIKOKI

コードレスファン

18V UF 18DA形

最大風速\*

240  
m/min

低騒音

50  
dB

NEW

330mmの  
大形ファンで、  
広い現場でも快適

**MV**  
MULTI VOLT

# パワフルな風×静音

力強い風が長く続く涼空間。

\*本機から1m離れた地点で測定。

# パワフルな風×静音 力強い風が長く続く涼空間。

330mmの大形ファンで  
広い現場にパワフル送風



最大風速※  
**240**  
m/min

※本機から1m離れた  
地点で測定。

7枚羽根により  
静かでなめらかな風当たり

7枚羽根で空気を細かく分けて送風することにより、  
従来よりも静かでなめらかな風当たりを実現しました。



低騒音  
**50**  
dB

電池2個挿して  
長時間運転

1個挿しでも  
使用可能!




1充電当たりの連続使用時間(目安)※1  
(強モード、首振り運転、電池2個使用時)

BSL 36A18使用時 約**6**時間  
BSL 36B18使用時 約**9.5**時間

思い通りの風向きに

上下角度調整 + 自動首振り機能付



掃除がしやすい

ツールレスファンガード着脱



紛失防止に

ACアダプタを本体収納可能



スイッチパネル



風速  
4段階  
(強/中/弱/微弱)

タイマー  
3種類  
(1/2/4時間)

コードレスファン

18V UF 18DA形



移動に便利な  
ハンドル付

仕様

形名	UF 18DA	
使用電圧	V	14.4 / 18
モーター	-	直流モーター
風速	m/min(m/分)	強:240/中:190/弱:140/微弱:100
風速切替スイッチ	-	4段階(強/中/弱/微弱)
タイマーセット時間	時間	1/2/4
ACアダプタ	入力 V	100、50/60Hz共用
	出力 V(A)	12(2.0)
羽根数×羽根径	枚×mm	7×φ330
機体寸法(幅×奥行×高さ)	mm	430×252×595(ACアダプタ、蓄電池除く)
質量	kg	3.7(ACアダプタ、蓄電池除く)
使用可能蓄電池※2	リチウムイオン電池 14.4V(BSL 14XXシリーズ)、18V(BSL 18XXシリーズ)、 マルチボルト蓄電池(残量表示付)	

別売部品

マルチボルト蓄電池  
(残量表示付)  
**BSL 36A18**  
コードNo. **0037-1749**  
¥24,500

2  
電圧 36V-2.5Ah  
容量 18V-5.0Ah

冷却機能付 急速充電器  
**UC 18YDL2**  
¥17,000

充電時間※4  
BSL 36A18...約25分

希望小売価格 **¥17,800** (税別)

ACアダプタ付  
蓄電池・充電器別売



※1 数値は参考値です。条件により異なります。蓄電池1個使用時の場合は記載時間の半分に なります。 ※2 従来の蓄電池(BSL 3620/3625/3626/3660)はご使用になれません。  
※3 お買い上げ日から2年間または充電回数1500回以内(BSL 3660は1,000回以内)の電池を保証します(ただし、いずれか先に到達するまでの期間) 取扱説明書に従った正常なご使用状態で  
故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。詳しくは、保証書をご確認ください。 ※4 充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなる場合があります。

Ni-Cd ニカ電池はリサイクルへ  
Ni-MH ニッケル水素電池はリサイクルへ  
Li-ion リチウムイオン電池はリサイクルへ

**JBRC**  
(https://www.jbrc.com)

蓄電池の回収にご協力をお願いします。  
工機ホールディングスは環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りのHIKOKI(ハイコーキ)販売店へお持ちくださるようお願いいたします。

安全上のご注意  
●ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。  
●取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。

bsi  
FM 68090 / ISO 9001:2015

ANAB  
ACCREDITED  
MANAGEMENT SYSTEMS  
CERTIFICATION BODY

品質第一主義  
工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO9001:2008」を2010年に、「ISO9001:2015」を2017年に取得しました。

環境重視経営  
工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場・三京ダイヤモンド工業(株)名張工場は、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2015」を取得しています。

HIKOKI(ハイコーキ)/宣伝  
**Facebook**  
こちらからでもアクセスできます。

「電動工具総合カタログ」  
スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取って下さい。

COOL CHOICE  
未来のために、いま選ぼう。

●掲載した製品やアクセサリ等は、外観などの改良のため一部変更することがあります。 ●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

## 工機ホールディングス株式会社

(発行元)工機ホールディングスジャパン株式会社  
〒108-6018 東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟18階)  
TEL(03)5783-0626 FAX(03)5783-0706

北海道支店 (011)786-5122 東北支店 (022)288-8676  
東京支店 (03)5753-7703 関東支店 (03)6374-5687  
中部支店 (052)533-0231 北陸支店 (076)263-4311  
関西支店 (06)7167-3644 中国支店 (082)504-8282  
四国支店 (087)863-6761 九州支店 (092)621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日・弊社休業日を除く9:00~17:00)  
フリーダイヤル 0120-20-8822 (携帯電話、IP電話からはご利用頂けません。)  
03-5539-0253 (携帯電話、IP電話からもご利用頂けません。)

修理の受付 <https://www.hikoki-powertools.jp/contact/repair/>  
お問い合わせの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。なお、修理を依頼する販売店やホームセンターが  
お近くにない場合は、当社WEBサイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。

## 親切と真心サービスの—HIKOKI(ハイコーキ)販売店

本カタログの内容は2022年5月現在のものです。 **SD-H1621** Printed in Japan FF-R (M)